

Universal-Hochdruckreiniger Blitz-Boy

Die Reinigungskraft für Industrie, Landwirtschaft und Gewerbe

- Leistungsstark, robust, langlebig
- vierfachgelagerte Motorpumpeneinheit, kein Hohlwellenmotor!
- Leicht fahrbar über Stufen und Kanten
- mit Wasserzulauf- u. Umlaufschlauch (Bypass) + Thermoschutz



Modell D130 - XW 3020 / D130 - W 2035

Technische Daten:	D130 - XW 3020	D130 - W 2035	D130 - W 2141
Fahrgestell	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Reifen \odot 250 / 400	Vollgummi- od. Luftreifen	Vollgummi- od. Luftreifen	Vollgummi- od. Luftreifen
Pumpe	3-Kolben-Oelbadpumpe	3-Kolben-Oelbadpumpe	3-Kolben-Oelbadpumpe
Wasserleistung	30 l/min = 1800 l/h	35 l/min = 2100 l/h	41 l/min = 2460 l/h
Arbeitsdruck	max 150 bar regelbar	max 170 bar regelbar	max 150 bar regelbar
Motor	7,5 kw 400 V 1500 Upm	11 kw 400 V 1500 Upm	11 kw 400 V 1500 Upm
Wasserzufuhr je nach Wasserleitungsdruck	3/4", 1" od. 1 1/4" Schlauchanschluß	3/4", 1" od. 1 1/4" Schlauchanschluß	3/4", 1" od. 1 1/4" Schlauchanschluß
Selbstansaugung	aus Wassertank 1 1/2"	aus Wassertank 1 1/2"	aus Wassertank 1 1/2"
Düsengröße	1512 / 2512	2515 / 1515	2520 / 2525

Waschpistole mit Schnellkupplung zum Auswechseln der Strahlrohre.

1 m oder 1,20 m Strahlrohr mit Regeldüse und Flachstrahldüse, od. Doppellanze.

1 m oder 1,20 m Strahlrohr mit Turbokiller (Schmutzkiller).

1 Schlauchtrommel bis 60 m HD Schlauch NW 10, oder auch bis 70 m NW 12.



Modell W 2141

Alfons Averbeg

Hersteller von Hochdruck-Reinigungsanlagen und div. Zubehör, Beratung, Verkauf, Kundendienst, auch für Fremdfabrikate.

Beckumer Straße 58
59229 Ahlen
Telefon (02382) 63153
Telefax (02382) 61718

www.averberg-ahlen.de / info@averberg-ahlen.de

