



Hochdruckreiniger *Blitz-Boy*

Die Reinigungskraft für Industrie, Landwirtschaft und Gewerbe

- Leistungsstark, robust, langlebig
- vierfachgelagerte Motorpumpeneinheit, kein Hohlwellenmotor!
- Leicht fahrbar über Stufen und Kanten
- mit Wasserzulauf- u. Umlaufschlauch (Bypass)
- wahlweise mit Abschaltautomatik



XW 3020 / W 2035 / W2141 (gr. Fahrgestell)

Technische Daten:	D130 - XW 3020	D130 - W 2035	D130 - W 2141
Fahrgestell	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Reifen \varnothing 250 / 400	Vollgummireifen	Vollgummireifen	Vollgummireifen
Pumpe	3-Kolben-Oelbadpumpe	3-Kolben-Oelbadpumpe	3-Kolben-Oelbadpumpe
Wasserleistung	30 l/min = 1800 l/h	35 l/min = 2100 l/h	41 l/min = 2460 l/h
Arbeitsdruck	max 150 bar regelbar	max 170 bar regelbar	max 150 bar regelbar
Motor	7,5 kw 400 V 1500 Upm	11 kw 400 V 1500 Upm	11 kw 400 V 1500 Upm
Wasserzufuhr je nach Wasserleitungsdruck	3/4", 1" od. 1 1/4" Schlauchanschluß	3/4", 1" od. 1 1/4" Schlauchanschluß	3/4", 1" od. 1 1/4" Schlauchanschluß
Düsengröße	1512 / 2512	1515 / 2515	2520 / 2525

- Waschpistole mit Schnellkupplung zum Auswechseln der Strahlrohre.
- 1 m oder 1,20 m Strahlrohr mit Regeldüse und Flachstrahldüse, od. Doppellanze.
- 1 m oder 1,20 m Strahlrohr mit Turbokiller (Schmutzkiller).
- Schlauchtrommel bis 60 m HD Schlauch NW 10, oder auch bis 40 m NW 12.
- weiteres Zubehör wählbar



Alfons Averberg GbR

Hersteller von Hochdruck-Reinigungsanlagen

Beratung, Verkauf, Kundendienst,
auch Mietgeräte

Beckumer Str. 58, 59229 Ahlen
Telefon (02382) 63153

www.averberg-ahlen.de / info@averberg-ahlen.de