



# Hochdruckreiniger *Blitz-Boy*

## Die Reinigungskraft für Industrie, Landwirtschaft und Gewerbe

- Leistungsstark, robust, langlebig
- vierfachgelagerte Motorpumpeneinheit, kein Hohlwellenmotor!
- Leicht fahrbar über Stufen und Kanten
- mit Wasserzulauf- u. Umlaufschlauch (Bypass)
- wahlweise mit Abschaltautomatik



WS 162 / WS 202 / XW 2620 (kl. Fahrgestell)

Technische Daten:	Modell WS 162	Modell WS 202	Modell XW 2625
Fahrgestell	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Reifen $\varnothing$ 250	Vollgummireifen	Vollgummireifen	Vollgummireifen
Pumpe	3-Kolben-Oelbadpumpe	3-Kolben-Oelbadpumpe	3-Kolben-Oelbadpumpe
Wasserleistung	18l/min = 1080 l/h	21l/min = 1260 l/h	26 l/min = 1560 l/h
Arbeitsdruck	max 160 bar regelbar	max 200 bar regelbar	max 170 bar regelbar
Motor	5,5 kw 400 V 1500 Upm	7,5 kw 400 V 1500 Upm	7,5 kw 400 V 1500 Upm
Wasserzufuhr je nach Wasserleitungsdruck	3/4", Schlauchanschluß	3/4" od. 1" Schlauchanschluß	3/4", 1" od. 1 1/4" Schlauchanschluß
Düsengr./Flachstrahl	2506	2507	2509

- Waschpistole mit Schnellkupplung zum Auswechseln der Strahlrohre.
- 1 m oder 1,20 m Strahlrohr mit Regeldüse und Flachstrahldüse, od. Doppellanze.
- 1 m oder 1,20 m Strahlrohr mit Turbokiller (Schmutzkiller).
- Schlauchtrommel bis 60 m HD Schlauch NW 10, oder auch bis 40 m NW 12.
- weiteres Zubehör wählbar



Modell mit Einhand-Fahrgestell

## Alfons Averberg GbR

Hersteller von Hochdruck-Reinigungsanlagen

Beratung, Verkauf, Kundendienst,  
**auch Mietgeräte**

**Beckumer Str. 58, 59229 Ahlen**  
**Telefon (02382) 63153**

[www.averberg-ahlen.de](http://www.averberg-ahlen.de) / [info@averberg-ahlen.de](mailto:info@averberg-ahlen.de)